

gebo
FITS BETTER!



PRODUKTPROGRAMM

EDELSTAHL

GEWINDEFITTINGS | KUGELHÄHNE | ROHRGEWINDENIPPEL

gebog316



GEWINDEFITTINGS

- Alle gegossenen Artikel sind gefertigt aus Material 1.4408
- Legierungsbestandteile in %: C ≤ 0,07 · Cr 18,0 – 20,0 · Ni 9,0 – 12,0 · Mo 2,0 – 2,5
- Bogen Art.-Nr. 6003 und Muffen Art.-Nr. 6270 und 6272 sind gefertigt aus Material 1.4404 (AISI 316L)
- Alle flachdichtenden Verschraubungen sind mit einer Dichtung aus PTFE ausgestattet
- Alle Artikel sind gekennzeichnet mit Druckstufe 150 lbs ~ 10,5 bar.
- Die Materialien 1.4408 + 1.4404 sind einsetzbar für die Medien Wasser, Trinkwasser und verschiedene chemische Substanzen
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit und Säurebeständigkeit
- Maximale Betriebstemperatur (ohne weitere mechanische Einwirkung von Kräften): 220 °C
- Anschlussgewinde gemäß DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)



KUGELHÄHNE

- Alle Grundkörper sind aus dem Material CF8M gefertigt
- Alle Kugelhähne sind mit Dichtungen aus PTFE ausgestattet
- Alle Kugelhähne sind mit der Druckstufenangabe 1000 lbs – 69 bar versehen
- Einsetzbar für die Medien Wasser und verschiedene chemische Substanzen
- Sehr gute Säure- und Korrosionsbeständigkeit
- Alle Kugelhähne sind mit einer abschließbaren Schließlasche ausgestattet
- Die Gewindeanschlüsse entsprechen der DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)



ROHRGEWINDENIPPEL

- Rohrdoppelnippel und Nippel mit Anschweißenden sind aus geschweißten Edelstahlrohren (Material 1.4404) nach DIN EN 10255, DIN EN 10241
- Einsetzbar für die Medien Wasser, Trinkwasser und verschiedene chemische Substanzen
- Druckstufen: max. 50 bar (20 °C)
- Die Gewinde entsprechen der DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

GEWINDEFITTINGS

3



LANGER BOGEN
90°, A/A

90



WINKEL 90°, I/I,
BEIDE SEITEN GLEICH

90



WINKEL 90°, I/I,
REDUZIERT

92



WINKEL 90°, A/I,
BEIDE SEITEN GLEICH

95



WINKEL-
VERSCHRAUBUNG, 90°
FLACH DICHTEND, I/I

96



WINKEL-
VERSCHRAUBUNG 90°
KONISCH DICHTEND, I/I

97



WINKEL-
VERSCHRAUBUNG 90°
FLACH DICHTEND, A/I

98



WINKEL-
VERSCHRAUBUNG 90°
KONISCH DICHTEND, A/I

120



WINKEL 45°, I/I

121



WINKEL 45°, A/I

130



T-STÜCK 90°, I/I/I,
3 SEITEN GLEICH

130



T-STÜCK 90°, I/I/I,
REDUZIERT

180



KREUZSTÜCK, I/I/I/I,
4 SEITEN GLEICH

220



Y-VERTEILER, I/I/I

240



REDUZIERMUFFE, I/I

241



REDUZIERNIPPEL, A/I

245



REDUZIERDOPPEL-
NIPPEL, A/A

270



MUFFE, I/I,
BEIDE SEITEN GLEICH

272



HALBE MUFFE, I/I,
BEIDE SEITEN GLEICH

280



SECHSKANT-DOPPEL-
NIPPEL, A/A

290



SECHSKANTSTOPFEN

GEWINDEFITTINGS

291

VIERKANTSTOPFEN,
OHNE RAND



300

KAPPE, SECHSKANT



310

GEGENMUTTER



315

SECHSKANT
SCHLAUCHTÜLLE



330

VERSCHRAUBUNG, I/I,
FLACH DICTEND



331

VERSCHRAUBUNG, A/I,
FLACH DICTEND



332

VERSCHRAUBUNG,
SCHWEIßENDE/
SCHWEIßENDE,
FLACH DICTEND



333

VERSCHRAUBUNG,
A-GEW./SCHWEIßENDE,
FLACH DICTEND



334

VERSCHRAUBUNG,
I-GEW./SCHWEIßENDE,
FLACH DICTEND



335

VERSCHRAUBUNG, A/A,
FLACH DICTEND



340

VERSCHRAUBUNG, I/I,
KONISCH DICTEND



341

VERSCHRAUBUNG, A/I,
KONISCH DICTEND



342

VERSCHRAUBUNG,
SCHWEIßENDE/
SCHWEIßENDE,
KONISCH DICTEND



343

VERSCHRAUBUNG,
A-GEW./SCHWEIßENDE,
KONISCH DICTEND



344

VERSCHRAUBUNG,
I-GEW./SCHWEIßENDE,
KONISCH DICTEND



345

VERSCHRAUBUNG, A/A,
KONISCH DICTEND



KUGELHÄHNE

TYP 603

EINTEILIGER KUGELHAHN

REDUZIERTER
DURCHGANG MIT
INNENGEWINDE UND
SCHLIEßLASCHE



TYP 604

ZWEITEILIGER KUGELHAHN

VOLLER DURCHGANG MIT
INNENGEWINDE UND
SCHLIEßLASCHE
BAULÄNGE DIN 3202 M3



TYP 605

ZWEITEILIGER ECO-KUGELHAHN

VOLLER DURCHGANG MIT
INNENGEWINDE
KÜRZERE-BAULÄNGE



TYP 607

DREITEILIGER KUGELHAHN

VOLLER
DURCHGANG MIT
ANSCHWEIßENDEN UND
SCHLIEßLASCHE
BAULÄNGE DIN 3202 S5



TYP 608

DREITEILIGER KUGELHAHN

VOLLER
DURCHGANG MIT
INNENGEWINDE UND
SCHLIEßLASCHE
BAULÄNGE DIN 3202 M3



ROHRGEWINDENIPPEL

**ROHRDOPPEL-
NIPPEL
MIT BEIDSEITIGEM
GEWINDE**



**ANSCHWEIßNIPPEL
MIT EINSEITIGEM
GEWINDE**





UNSER GESAMTES PRODUKTSORTIMENT FINDEN SIE UNTER
www.gebo.de
